



Maschendraht verzinkt

per Rolle oder per Anbruch



20



Korrosionsschutz
dickverzinkt nach DIN
1548



Maschenweite
40x40 mm, 50x50 mm
oder 60x60 mm



Drahtstärke
2,0 mm – 3,1 mm




Geflechtshöhe
800 – 3000 mm



Bestellmenge
per Rolle 25 m oder als
Anbruch

Maschenweite



21

Die Maschenweite bezieht sich auf die Größe/den Abstand der Drähte bei den Maschen. Da es sich hierbei um einen Geflechtszaun handelt, bei dem Die Kreuzpunkte der Drähte verdreht sind, ist eine Abweichung von bis zu 0,5 cm kein Reklamationsgrund.

Das Geflecht nach dem Sie suchen ist nicht dabei? Gerne erstellen wir Ihnen ein kostenloses und unverbindliches Angebot über ein 4-Eck-Geflecht in Ihren Wunschmaßen.

Maschendrahtzaungeflechte - dickverzinkt nach DIN 1548

Maschenweite	Drahtstärke	Einheit	Geflechtshöhe							
			800 mm	1000 mm	1250 mm	1500 mm	1750 mm	2000 mm	2500 mm	3000 mm
40 x 40 mm	2,5 mm	Rolle	X	11003	11004	11005	11006	11007*	X	11009*
		Anbruch	X	20202	20203	20204	20205	20206	X	20208
50 x 50 mm	2,2 mm	Rolle	11019	11020	11021	11022	11023	11024	X	X
		Anbruch	20218	20219	20220	20221	20222	20223	X	X
	2,5 mm	Rolle	11025	11026	11027	11028	11029	11030	11032*	11033*
		Anbruch	20224	20225	20226	20227	20228	20229	20231	20232
	3,1 mm	Rolle	X	X	x	11041*	11042*	11043*	X	X
		Anbruch	X	x	X	20238	20239	20240	X	X
60 x 60 mm	2,2 mm	Rolle	X	11051	11052	11053	11054	11055	X	X
		Anbruch	X	20242	20243	20244	20245	20246	x	X

*Rollenlänge nur 12,5 m