



Anfrageformular ¹

Stahlmattenzaun-Anlage



Kontaktdaten:

Bitte immer entsprechend ankreuzen oder Ausfüllen.

Firma:

Nachname:

Vorname:

Straße:

Hausnummer:

Postleitzahl:

Wohnort:

Telefonnummer:

E-Mail:

nächste Seite

Drahtwaren Driller GmbH

Robert-Bunsen-Straße 7d
Industriegebiet Nord
D - 79108 Freiburg im Breisgau

T +49 (0) 761-15 14 76 - 0

F +49 (0) 761-15 14 76 - 299

E draht-driller@t-online.de

Öffnungszeiten:

MO - FR: 8 - 12:00 Uhr

13 - 17:00 Uhr

SA: 8 - 12:00 Uhr

nach Absprache

Für Nachrichten, außerhalb
unserer Öffnungszeiten, steht
Ihnen unser Anrufbeantworter
zur Verfügung.



...mehr als Draht!

Zäune aller Art
für Ihre Sicherheit & Geborgenheit



Anfrageformular ²

Stahlmattenzaun-Anlage



Montage Driller



Montage (Raum Freiburg)
Wunschtermin(e):

Ja	Nein
Vormittags	Nachmittags

	Zaunanlage Länge	Meter			
Zaunhöhe:	630 mm	808 mm	1008 mm	1208 mm	1408 mm
	1630 mm	1830 mm	2030 mm	2230 mm	2430 mm
Standard Gittermattensysteme:	Doppelstab 8-6-8 mm - die Schwere Doppelstab 6-5-6 mm - die Leichte				
Standard Pfostentyp:	Typ I	Pfostentyp HS (High Security) mit Abdeckleiste passend zum Pfosten			
	Typ II	Pfostentyp MS (Medium Security) mit Edelstahlklemmen			
	Typ III	Pfostentyp Pallas mit U-Bügel und Gegenplatte			
	Elkosta*	3-Eck-Pfosten mit Edelstahlgittermattenhalter			
		<small>* Pfostentyp elkosta ist NUR in RAL 6005 moosgrün oder RAL 7030 steingrau erhältlich</small>			
Sonstige Gittermattenzaunsysteme zur Auswahl mit Spezialpfosten:					
	Sickenzaunanlage 50x200 mm & 50x100 mm	(Zaunhöhe 1000 mm – 2000 mm)			
	Gitterzaun „Children Security“	(Zaunhöhe 1000 mm – 1400 mm)			
	Legi R-fit Zaunsystem (Nur mit Legi-Pfosten)	(Zaunhöhe 600 mm – 2400 mm)			
	Uni + Uni-Pfosten	(Zaunhöhe 600 mm – 2000 mm)			
	Uni-Mid + Uni-Pfosten	(Zaunhöhe 600 mm – 2000 mm)			
Maschenweite:	50x200 mm	25x200 mm	25x200 mm		
		Kein Standard	Kein Standard nur bei Gitter 1000 mm & 2000 mm		
Pfostenbauart:	Pfostensystem mit angeschweißter Bodenplatte um Pfosten auf vorhanden Mauern/Fundamente zu schrauben (nicht bei Elkosta möglich)		Pfostensystem zum Einbetonieren		
Auswahl Bodenplatten	Standard Bodenplatte		Bodenplatte mit angeschweißter L-Winkelplatte		





Anfrageformular 3

Stahlmattenzaun-Anlage



Zaunausführung:

feuerverzinkt	
feuerverzinkt und zusätzlich pulverbeschichtet nach Farbe Standard*	moosgrün RAL 6005 anthrazit RAL 7016
feuerverzinkt und zusätzlich pulverbeschichtet nach Farbe Standard*	steingrau RAL 7030 schwarz RAL 9005 reinweiß RAL 9010 enzianblau RAL 5010 tannengrün RAL 6009

Toranlagen:

Ja	Nein	
Torfüllung Doppelstabmatte 50x200 mm		Torfüllung Stabfüllung

Zaunanschluss an Torpfosten:

einseitig	beidseitig		
(siehe auch Zusatzformular Torausrichtung)			
1-flügelige Torbreite	mm	1-flügelige Torbreite	mm
2-flügelige Torbreite	mm	2-flügelige Torbreite	mm

Sonstige Anmerkungen zu den Toranlagen

Wandanschluss:

Ja	Nein
Anzahl:	Stück Wandanschlüsse an vorhandene Garagen- oder Hauswände

Eckpunkte:

Ja	Nein
Anzahl:	Stück Eckausbildungen ca.
Anzahl:	Stück Eckausbildungen ca.

Höhenversatz oder Gefälle:

Ja	Nein
Höhenversatz in Terrassenform (alle 3,0 m ein Versatz mit 200 mm)	
Steigung/Gefälle	
Auf die Gesamtlänge von 15,0 m hat das Gelände ein Gefälle von ca. 500 mm	

Sonstige Anmerkungen zu den Toranlagen





Anfrageformular 4

Stahlmattenzaun-Anlage



Kurven:

Ja Nein
Radius der Kurve ca. m
Länge der Kurve ca. m

Anmerkungen zur Kurve

Sonstige Anmerkungen
allgemein:

Skizze oder Längen (Platz für eine Skizze Ihres Zaunverlaufes)
Bsp.: 10 m Zaun – Tor 1000 mm – Zaun 2,5 m – Ecke 90° - Zaun 7 m – Tor 3000 mm

Hier sollten Besonderheiten wie Höhenversätze oder Kurven unbedingt genau beschrieben oder eingezeichnet werden um Ihnen ein korrekt kalkuliertes Angebot unterbreiten zu können.

