



Drähte in Ringen



76



Korrosionsschutz
verzinkt oder verzinkt und Kunststoffummantelt



Durchmesser
1,0 – 4,0 mm

Bildnr.: 76 © Draht-Driller GmbH

Draht für Maschendrahtzaun oder andere Zaunsysteme als Spanndraht oder Bindedraht. Die angebotenen Drähte können jedoch auch im Gartenbau oder Rebbau verwendet werden. Alle Drähte sind hochwertig verzinkt und optional noch zusätzlich Kunststoffummantelt.

Draht dickverzinkt

Drahtstärke 	Abgeteilte Ringe 2,5 kg		Abgeteilte Ringe 5,0 kg		Werksbund In langen Adern	
	Drahtlänge	Artikel	Drahtlänge	Artikel	Drahtlänge	Artikel
1,4 mm	207 lfm	13473	-	-	-	-
1,6 mm	155 lfm	13475	-	-	-	-
1,8 mm	-	-	250 lfm	13477	-	-
2,0 mm	-	-	200 lfm	13480	40 lfm/kg	13479
2,2 mm	-	-	-	-	-	-
2,5 mm	-	-	125 lfm	13485	25 lfm/kg	13484
2,8 mm	-	-	100 lfm	13487	20 lfm/kg	13486
3,1 mm	-	-	80 lfm	13490	16 lfm/kg	13488
3,4 mm	-	-	-	-	-	-
3,8 mm	-	-	-	-	11 lfm/kg	13492

Draht verzinkt und Kunststoffummantelt - Bindedraht

Farbe 	Drahtstärke 	Abgeteilte Ringe 25 m	Abgeteilte Ringe 50 m	Abgeteilte Ringe 100 m	Werksbund In langen Adern
Grün	2,0 mm	13499	13500	13501	-
Steingrau	2,0 mm	-	13513	-	-
Antrazitgrau	2,0 mm	-	22648	-	-

Draht dickverzinkt

Farbe 	Drahtstärke 	Abgeteilte Ringe 25 m	Abgeteilte Ringe 50 m	Abgeteilte Ringe 100 m	Werksbund In langen Adern
Grün	3,1 mm	13502	-	13504	13509
	3,4 mm	-	-	13505	-
	3,8 mm	13506	13507	13508	13510
Steingrau	3,8 mm	-	-	13514	13511
Antrazitgrau	3,8 mm	-	-	22647	22628