



# Wandanschlüsse

## Für grünen Maschendraht



47



Korrosionsschutz  
verzinkt, grün beschichtet  
und Edelstahl



Zaunhöhe  
800 – 2000 mm

Bildnr.: 47-49 © Draht-Driller GmbH

Wenn Sie Ihren neuen Maschendrahtzaun an eine Hauswand oder an ein anderes bestehendes Bauwerk montieren möchten, werden Ihnen diese fertig konfektionierten Wandanschlüsse die Materialzusammenstellung deutlich erleichtern.

Die Wandanschlussets werden nach Typ I und Typ II unterschieden.

Bei der Variante Typ I erfolgt die Montage an entsprechendem Bauwerk durch Blattschrauben mit PVC-Dübeln an einer Flachschiene. Hierbei werden die Drahtspanner und die Blattschrauben mit einer Schlossschraube aus Edelstahl montiert.

Bei der Variante Typ II erfolgt die Montage an entsprechendem Bauwerk durch einen hochwertigen L-Winkel und zwei Holzschrauben mit PVC-Dübeln. An den L-Winkeln werden dann die Drahtspanner und die Flachschiene mit einer Schlossschraube aus Edelstahl montiert.

Anzahl Blattschrauben bzw. L-Winkel  
je Zaunanschluss in entsprechender Zaunhöhe:

800 mm - 1500 mm  
3 Stück

1750 mm - 2000 mm  
4 Stück

### Wandanschluss



Typ I



Typ II

21381	800 mm	grün
21382	1000 mm	grün
21383	1250 mm	grün
21384	1500 mm	grün
21385	1750 mm	grün
21386	2000 mm	grün

21393	800 mm	grün
21394	1000 mm	grün
21395	1250 mm	grün
21396	1500 mm	grün
21397	1750 mm	grün
21398	2000 mm	grün



*Sie benötigen eine Fachberatung?  
Gerne helfen wir Ihnen weiter.  
Telefon +49 (0) 761 - 15 14 76 - 0*