



Gabionenwandsystem

Lärmschutz Pergone®




104		Elementbreite ca. 2500 mm		Drahtstärke 6-8-6 mm		Zuschnitt möglich Gabionen in 50 mm Schritten kürzbar		Wandstärke 230 mm		Maschenweite 50 x 200 mm		Feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461
-----	--	-------------------------------------	--	--------------------------------	--	--	--	-----------------------------	--	------------------------------------	--	--




Als Eigentümer können Sie sich beim Bauamt erkundigen, ob das Grundstück mit einer Lärmschutzmauer eingefasst werden darf.

Bei nur 23 cm Dicke erreicht die Lärmschutz-Gabionenwand ein bewertetes Schalldämm-Maß von $R_w = 24$ dB. Die Einzahl Angabe der Luftschalldämmung DLR nach DIN EN 1793-2 und ZTV-Lsw 06 beträgt 22 dB. Damit ist das Gabionenwandsystem 230 mm Lärmschutz, welche sich optisch von einer normalen Pergone nicht unterscheidet, in der Gruppe B2 (DLR 15 bis 24 dB) nach DIN 1793-2 klassifiziert.



Grundelemente + Lärmschutzbleche i. Set:
2 Wandsäulen in der entsprechenden Höhe feuerverzinkt.
2 Gittermatten in der entsprechenden Höhe feuerverzinkt. Inklusive Universalklemmen und Wandabstandshalter.



Anbauelement + Lärmschutzbleche i. Set:
1 Wandsäule in der entsprechenden Höhe feuerverzinkt
2 Gittermatten in der entsprechenden Höhe feuerverzinkt. Inklusive Universalklemmen und Wandabstandshalter.

Zubehör

Abdeckung 10856

Art.-Nr.: 10856
Zum Schutz vor unerwünschter Steinentnahme.
 Abdeckgitter inkl. 8 Stück Befestigungsklemmen.
 Wandstärke: 230 mm
 Maschenweite: 50 x 200 mm
 Feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461

Höhe in mm	Zubehör		Artikelnummer:	
	Universalklemmen	Distanzhalter	Grundelemente	Anbauelemente
1000 mm	12 Stück	12 Stück	23251	23271
1200 mm	12 Stück	14 Stück	23258	23272
1400 mm	16 Stück	16 Stück	23260	23273
1600 mm	16 Stück	17 Stück	23262	23274
1800 mm	16 Stück	19 Stück	23264	23275
2000 mm	20 Stück	22 Stück	23266	23276
2200 mm	20 Stück	24 Stück	23268	23277
2400 mm	20 Stück	32 Stück	23270	23278