





## Überbrückungselemente

Die Überbrückungselemente sollten verwendet werden an Stellen, an denen Sie nicht alle 120 mm einen Stab in den Untergrund einschlagen können.

Als Beispiel zu Überbrückungen von Bachläufen, einem Steinweg oder einer Holzterrasse. Die Elemente können in 500 mm bis 2000 mm Länge bestellt werden. Hierbei ist eine Abstufung in 125 mm Schritten möglich.

Die Überbrückungselemente können zum Einstecken oder zum Aufschrauben bestellt werden. Beim Einstecken ist einseitig ein langer Stab zum Einstecken in den Untergrund angeschweißt und beim Element zum Aufschrauben ist jeweils 25 cm vom Ende ein 10 cm langes Füßchen mit einer Bodenplatte unter das Element geschweißt.

## Steckzaun light - blank

Höhe 	Stablänge gesamt	Gitter per lfm	Über- brückungs- element per lfm	Türelement Breite 1000 mm
550 mm	760 mm	26260	26278	26266
1000 mm	1200 mm	25019	26285	25021
1200 mm	1500 mm	26262	26286	26267

## Steckzaun light - verzinkt

Höhe 	Stablänge gesamt	Gitter per lfm	Über- brückungs- element per lfm	Türelement Breite 1000 mm
550 mm	760 mm	26268	26287	26274
1000 mm	1200 mm	25020	26288	26273
1200 mm	1500 mm	26269	26289	26272

## Zubehör

### Endstab

Sollten Sie zusätzliche Endstäbe benötigen, können Sie diese auch extra für die entsprechenden Zaunhöhen Ihres Steckzaun light bestellen.

#### blank

Artikel 26264	ZH 550 mm
Artikel 25022	ZH 1000 mm
Artikel 26265	ZH 1200 mm

#### verzinkt

Artikel 26270	ZH 550 mm
Artikel 25023	ZH 1000 mm
Artikel 26271	ZH 1200 mm

**Bei jeder Bestellung über Teichschutzzaun light erhalten Sie eine bestimmte Menge Endstäbe inklusive. Die Menge richtet sich nach der Anzahl der lfm je Bestellung**

Anzahl lfm Steckzaun	Anzahl Endstäbe inklusive
bis 7 lfm	1 Stück
bis 20 lfm	2 Stück
bis 40 lfm	3 Stück
ab 41 lfm	4 Stück
je Türelement	2 Stück



### Wandhalterung

Wandhalterung inklusive zwei Stück Schrauben und PVC-Dübel. Je Wandanschluss werden zwei Stück Wandhalterungen benötigt.

Artikel 26275 blank  
Artikel 26276 verzinkt