

Wildschutzzaun für Forstwirtschaft "Medium" & "Super"



- Knotengeflecht
- Wickelknoten
- Starkverzinkt

Knotengeflecht "Medium"

Zugfestigkeit der Drähte

- Kopf- und Fußdrähte ø 2,50 mm
- Zugfestigkeit 1150/1350 N/mm²
- Fülldrähte längs ø 2,00 mm
- Zugfestigkeit 1120/1400 N/mm²
- Fülldrähte quer ø 1,90 mm
- Zugfestigkeit 400/ 550 N/mm²



Beschichtung / Korrosionsschutz

Herkömmliche Starkverzinkung.

Anwendungsbereiche

Rehe

Hasen

Schweine







Bezeichnung	Kopfdrähte Fußdrähte	Fülldrähte längs/quer	Beschichtung Oberfläche	Knotenart		Art.:-Nr.:
M 160 / 15 / 15	2,5 mm	2,0 / 1,9 mm	Starkverzinkt	Wickelknoten		11611
M 160 / 23 / 15	2,5 mm	2,0 / 1,9 mm	Starkverzinkt	Wickelknoten		11615
M 180 / 24 / 15	2,5 mm	2,0 / 1,9 mm	Starkverzinkt	Wickelknoten	- Seddle	11616
M 200 / 17 / 15	2,5 mm	2,0 / 1,9 mm	Starkverzinkt	Wickelknoten		11617
M 200 / 25 / 15	2,5 mm	2,0 / 1,9 mm	Starkverzinkt	Wickelknoten	02	11620







- Knotengeflecht
- Wickelknoten
- Starkverzinkt



Holen Sie sich unsere erfahrenen Monteure zur Installation IhrerZaunanlage!

Knotengeflecht "Super"

Zugfestigkeit der Drähte

- Kopf- und Fußdrähte ø 3,00 mm
- Zugfestigkeit 1050/1230 N/mm²
- Fülldrähte längs ø 2,50 mm
- Zugfestigkeit 1150/1350 N/mm²
- Fülldrähte quer ø 2,50 mm
- Zugfestigkeit 400/ 550 N/mm²



Beschichtung / Korrosionsschutz

Herkömmliche Starkverzinkung.

Anwendungsbereiche

Rehe



Schweine

Wildansammlungen









Bezeichnung	Kopfdrähte Fußdrähte	Fülldrähte längs/quer	Beschichtung Oberfläche	Knotenart	Art.:-Nr.:
M 200/17/15	3,0 mm	2,5 mm	Starkverzinkt	Wickelknoten	11622
M 200 / 22 / 15	3,0 mm	2,5 mm	Starkverzinkt	Wickelknoten (3)	11624



