



# Strebenzubehör für Maschendrahtzaunanlagen



**Die Standfestigkeit und Stabilität wird durch die korrekte Montage mittels Streben optimal gewährleistet.**

Die Strebenkappe wird als Montageelement zwischen Rundrohren, welche als Strebe dienen und den entsprechenden Montageschellen, an den Pfosten benötigt. Je nach Ausführung sind diese in unterschiedlichen Größen erhältlich. Bei der Verwendung einer Spannbrücke anstelle einer Strebe, müssen je Spannbrücke zwei Stück Strebenkappen bezogen werden.

## Strebenkappen:



**Strebenkappen Alu**  
aus hochwertigem Aluminium zum Aufstecken auf Rundrohr.

Ø 34	<b>14125</b>
Ø 38	<b>14759</b>
Ø 42	<b>14128</b>
Ø 48	<b>14131</b>
Ø 60	<b>14138</b>



**Strebenkappen PVC**  
aus grünem Kunststoff zum Aufstecken auf Rundrohr.

Ø 34	<b>14853</b>
Ø 38	<b>14854</b>
Ø 42	<b>14855</b>



**Strebenkappen verzinkt**  
aus Stahl verzinkt zum Aufstecken auf Rundrohr.

Ø 34	<b>14126</b>
Ø 48	<b>25136</b>
Ø 60	<b>14127</b>



## Bodenplatten für Zaunstreben:



**Bodenplatte Strebenkappe klein - Variante 1**  
aus verzinktem Stahl mit oder ohne Pulverbeschichtung. Ohne Befestigungsmaterial.  
Plattengröße 40 x 115 mm  
Plattenstärke 4,5 mm

verzinkt	<b>13777</b>
grün	<b>13778</b>



**Bodenplatte Strebenkappe klein - Variante 2**  
aus verzinktem Stahl mit oder ohne Pulverbeschichtung. Ohne Befestigungsmaterial.  
Plattengröße 100 x 100 mm  
Plattenstärke 4,0 mm

verzinkt	<b>13730</b>
grün	<b>13731</b>



**Bodenplatte Strebenkappe klein - Variante 1 inkl. Montageschraube und Strebenkappe aus Alu**  
aus verzinktem Stahl mit oder ohne Pulverbeschichtung.  
Für Strebendurchmesser

Ø 34 mm	<b>40682</b>
Ø 38 mm	<b>40683</b>
Ø 42 mm	<b>40685</b>



**Kupplungshalter für Strebenkappen**  
aus verzinktem Stahl mit oder ohne Pulverbeschichtung. Ohne Befestigungsmaterial.  
Abmessung 78 x 13 mm  
Bohrungen Ø 7,5 mm

verzinkt	<b>13779</b>
grün	<b>13780</b>

**Hinweis:** Streben erhöhen die Stabilität Ihrer Zaunanlage!



## Bodenplatten für Rundrohrpfosten, welche unten in die gekürzten Rohre gesteckt werden können.

Die losen Bodenplatten werden ohne Befestigungsmaterial geliefert. Wir empfehlen Ihnen die Bodenplatte und das Rundrohr, welches darüber gestülpt wird und mit einer selbstschneidenden Schraube verbunden. Die Bodenanker für die Befestigung auf der Mauer oder der Bodenplatte muss ebenfalls separat bezogen werden.

### Bodenplatten Ausführungen:



**Bodenplatte Typ Standard**  
gerade Bodenplatte mit aufgeschweißtem Rundrohr zum Einstecken in das Rundrohr.  
Bodenplatte inkl. 4 Stück Bohrlöchern Ø 12 mm.



**Bodenplatte Typ L-Platte**  
gerade Bodenplatte an L-Ausleger einseitig mit aufgeschweißtem Rundrohr zum Einstecken in das Rundrohr.  
Bodenplatte inkl. 3 Stück Langlöcher.

### Draht verzinkt und kunststoffummantelt – Bindedraht

Plattentyp:	Farbe:	Ø 34 mm	Ø 42 mm	Ø 48 mm	Ø 60 mm
Typ Standard:	Grün RAL 6005	13738	13745 - Rohr 150 mm 13746 - Rohr 200 mm	13752	13761
	Verzinkt	13739	13743 - Rohr 150 mm 13744 - Rohr 200 mm	13751	13762
	Anthrazit RAL 7016	24208	24209	24210	---
	Grün RAL 6005	---	---	---	---
Typ L-Bodenplatte:	Verzinkt	13740	13747 - Rohr 150 mm 22056 - Rohr 200 mm	13750	---
	Anthrazit RAL 7016	---	---	---	---
	---	---	---	---	---

### Bodenplatten Befestigungsmaterial:



**Fix-Anker Montagenedübel**  
Inklusive Sechskantmutter und Unterlegscheibe. Zur Montage der Platten im bestehenden Fundament.  
M10-10/90 mm verzinkt **14089**  
Edelstahl **24975**



**Selbstschneidende Schraube**  
Für die Fixierung der Pfosten an den Rundrohren der Bodenplatte.  
**Ausführung verzinkt**  
6,3 x 38 mm **13904**  
6,3 x 45 mm **13905**



Weitere Ausführungen oder Plattengrößen erhalten Sie gerne auf Anfrage bei einem unserer Verkäufer.

Gerne helfen wir Ihnen auch bei der Zusammenstellung Ihrer Materialien. Sprechen Sie uns hierzu einfach an oder senden Sie bequem eine Anfrage-Mail.